



Mali






- Global Adapter
- Passivkühlung
- RAL nach Wahl
- Flickerfrei erhältlich

20°

40°

60°



RAL 9016	Artikelnr.	Winkel	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
weiß	10903-1S	20°	2700-6500K	max. 4.920lm	>80Ra-97Ra	max. 40W
weiß	10903-1M	40°	2700-6500K	max. 4.920lm	>80Ra-97Ra	max. 40W
weiß	10903-1W	60°	2700-6500K	max. 4.920lm	>80Ra-97Ra	max. 40W

RAL 9005	Artikelnr.	Winkel	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
schwarz	10903-2S	20°	2700-6500K	max. 4.920lm	>80Ra-97Ra	max. 40W
schwarz	10903-2M	40°	2700-6500K	max. 4.920lm	>80Ra-97Ra	max. 40W
schwarz	10903-2W	60°	2700-6500K	max. 4.920lm	>80Ra-97Ra	max. 40W

RAL 9006	Artikelnr.	Winkel	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
grau	10903-3S	20°	2700-6500K	max. 4.920lm	>80Ra-97Ra	max. 40W
grau	10903-3M	40°	2700-6500K	max. 4.920lm	>80Ra-97Ra	max. 40W
grau	10903-3W	60°	2700-6500K	max. 4.920lm	>80Ra-97Ra	max. 40W

mld.: 50.000h - L90 B10 - Tc 85° / max. 123 lm/W

Beschreibung:

Dieser nur 1,2kg schwere LED Strahler, zeichnet sich durch sein zeitloses Design und seiner hervorragenden Qualität aus. Flexibilität bietet der Strahler durch die 355° Drehbarkeit und die 88° Schwenkbarkeit des Leuchtenkopfes. Stabilität bietet das hochwertige Alu-Druckgussgehäuse, der Aluminium-Kühlkörper mit passiver Kühlfunktion garantiert eine lange Lebensdauer der LED's. Der Reflektor sorgt für eine optimale Lichtausbeute und Entblendung. Die Reflektoren können werkzeuglos mit einer Bajonetttechnik getauscht werden. Das Frontglas bietet eine optimale Schutzfunktion vor Staub und anderen Einflüssen. Die hochwertigen LED's haben keine UV & Wärmestrahlung.

Der LED Treiber ist auch als flickerfreie Variante erhältlich

- Schutzglas
- Marken - Technik
- 5 Jahre Garantie
- Gewicht 1,20kg

auf Anfrage:

