

Performance ER I







• 2×40° Schwenkbar














Passivkühlung

• Flickerfrei

20°





40°



60°

RAL 9016	Artikelnr.	Winkel	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
weiß	11805-1S	20°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
weiß	11805-1M	40°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
weiß	11805-1W	60°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W

RAL 9005	Artikelnr.	Winkel	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
schwarz	11805-2S	20°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
schwarz	11805-2M	40°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
schwarz	11805-2W	60°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W

RAL 9006	Artikelnr.	Winkel	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung	
grau	11805-3S	20°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W	
grau	11805-3M	40°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W	
grau	11805-3W	60°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W	

mld.: 50.000h - L90 B10 - Tc 85° / max. 157 lm/W

Beschreibung:

Der Einbaustrahler ist sehr flexibel und somit ideal für schwierige Lichtsituationen geeignet. Das hochwertige Aluminiumdruckgussgehäuse mit passiver Kühlfuntkion garantiert eine lange Lebensdauer der LED.

> Der **SEGMENT Reflektor** sorgt für eine optimale Lichtausbeute und Entblendung. Die Reflektoren können werkzeuglos mit einer Bajonetttechnik getauscht werden.

Das High Efficient Frontglas erfüllt bei extrem hoher Lichtdurchlässigkeit eine optimale Schutzfunktion vor Staub und anderen Einflüssen. Der Außenrahmen kann individuell den Deckenausschnitten angepasst werden, dadurch sind Ausgleichsringe

überflüssig. Der LED Treiber ist flickerfrei und rundet die Perfektion dieser Leuchte ab.

Schutzglas

• 5 Jahre Garantie

• Marken - Technik

• Gewicht 0,90kg



UNIT - ER performance DA: 150mm

AD: 170mm ET: 120mm

auf Anfrage:







